



TECHNISCHES DATENBLATT: Das „GEL“

gebrauchsfertiges, wässriges, feinteiliges Acrylat-Grundiergel mit hoher Eindringtiefe zur Verfestigung sandender Untergründe und zur Egalisierung saugender bzw. unterschiedlich saugender Untergründe als Grundierung unter apprico COLOURS® - die „FARBE“.

Eigenschaften: Sehr gute Haftvermittlung, ausgeprägtes Sandbindevermögen, extreme Anhaftung am Untergrund, durchlässig für Wasserdampf und CO₂, lösungsmittelfrei, geruchsarm, spannungsarm, alkalibeständig.

Anwendungsbereiche

Auf Decken und Wänden kannst Du das „GEL“ sehr gut verwenden.

Zur Vorbehandlung stark bzw. unterschiedlich saugender Putzuntergründe. Zur Verfestigung mürber und sandender Putze sowie kreidender Altanstriche. Verlängert die Verarbeitungszeit der nachfolgenden Beschichtungen. Besonders geruchsarm, daher ideal für Innenräume.

Farbtöne und Mengen

Das „GEL“ ist **farblos** und in folgenden Abfüllmengen verfügbar: 5 Liter

Verbrauch

Ca. 70 – 150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Die Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Technisches Merkblatt – Stand 31.01.2021

apprico – die manufaktur gbr

Rheinstrasse 2
D-76532 Baden-Baden

+49 (0) 176 400 22 421
service@apprico-colours.de

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Schimmelpilzen, Algen, Moosen, Sinterschichten, Verschmutzungen, Resten von Trennmitteln, Öle, Wachse, Harze; Ruß etc. sein.

Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren.

„Das GEL“ ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann das Gel mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Vor Verarbeitung gut aufrühren und mit einer Streichbürste oder Mikrofaserrolle 5 – 8 mm auftragen. (Profiempfehlung). Wenn Du nicht so geübt bist, nimm eine Mikrofaserrolle mit 16 mm.

Mit geeignetem Spritzgerät auch spritzbar. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung des Grundiergels +8 °C nicht unterschreiten.

Lagerung

Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sollten luftdicht verschlossen werden und möglichst schnell aufgebraucht werden. Lagerung in Originalgebinden: ca. 12 Monate.

Trockenzeit

Das „GEL“ ist bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten entsprechend.

Bei neuen Putzen die Standzeit nach Herstellerangaben beachten. In der Regel ist diese 3-4 Wochen. Solche Untergründe erst danach mit dem Gel behandeln. Nicht tragfähige Altanstriche, wie auch sandende und stark kreidende Bestandteile, in jedem Fall vorher entfernen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Technische Daten

Bei „das GEL“ handelt es sich um einen wasserbasierten Tiefengrund. Bindemittel: Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. PH-Wert 9-10. Die angegebenen Kennwerte sind Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten, kann der tatsächliche Wert einer Produktlieferung geringfügig abweichen.

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1 Kunstharzdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

EUH 208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH 210 Sicherheitsdatenblatt findest Du unter apprico-colours.de/downloads

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig.
Unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise beachten:

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
P362 +364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs sind zu vermeiden. Während der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112 Produktcode M-DF 01.

Technisches Merkblatt – Stand 31.01.2021

apprico – die manufaktur gbr

Rheinstrasse 2
D-76532 Baden-Baden

+49 (0) 176 400 22 421
service@apprico-colours.de

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichs Kenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Für nähere Informationen wende Dich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Deine gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand Merkblatt: 31. Januar 2021