



TECHNISCHES DATENBLATT: Die „FARBE“

Unsere sehr hochwertige und matte Premium-Innenfarbe ist wasserverdünnbar, sehr ergiebig, und nahezu geruchslos. Sie ist lichtbeständig, außergewöhnlich gut deckend und mit einer sehr guten Ausbesserungsfähigkeit versehen.

Sie ist frei von Isothiazolinon und damit für viele Allergiker geeignet. Emissionsarm, nahezu geruchsneutral und umweltschonend. Klassifizierung nach DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Deckvermögen Klasse 2 - sehr hoher Weiß Grad.

Die zu beschichtende Fläche erhält mit dem Anstrich unserer „FARBE“ eine außergewöhnlich tiefe, vollkommen matte, samtene Oberfläche und reflektiert das Licht wunderbar weich.

Wir stellen ausschließlich in Deutschland her und legen großen Wert auf Umweltverträglichkeit und Emmisionsarmut.

Anwendungsbereiche

Auf Decken und Wänden: Die „FARBE“ ist vielseitig einsetzbar.

Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich. Auf Putz, Beton, Kalksandstein-Mauerwerk, Faserzement- und Gipskartonplatten, textile Wandbeläge, Innenputzen, Gips, Gipskartonplatten, Prägetapeten aus Papier, Vliestapeten, Raufasertapeten, Glasfasergeweben sowie auf intakten matten Altanstrichen auf Dispersions- oder Silikat Basis streichen.

Farbtöne und Mengen

Die „FARBE“ ist in den 132 Farbtönen der apprico COLOURS® und in folgenden Abfüllmengen verfügbar: 100 ml die Kleinen, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Technisches Merkblatt – Stand 20.03.2021

apprico – die manufaktur gbr

Rheinstrasse 2
D-76532 Baden-Baden

+49 (0) 176 400 22 421
service@apprico-colours.de

Verbrauch

Unsere Mengenangaben sind eher ‚konservativ‘ angegeben, um sicherzustellen, dass die bestellten Farbmengen ausreichend sind:

Rechne bei glatten Wänden mit einem Verbrauch von 80 - 100 ml pro Quadratmeter Anstrich und Arbeitsgang auf glatter Wand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch kann abweichen und ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters und von der Beschaffenheit des Untergrundes.

Orientierungswerte für 1 Liter bei zweimaligem Anstrich:

Glatte Putze	unbehandelte Fläche	ca. 5,5 m ²
	Grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 8,0 m ²
Gipskarton	unbehandelte Fläche	ca. 5,5 m ²
	Grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 8,0 m ²
Raufaser	unbehandelte Fläche	ca. 5,0 m ²
	Grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 8,0 m ²
Glasgewebe	unbehandelte Fläche (wird nicht grundiert)	ca. 5,5 m ²
Rauputz	unbehandelte Fläche	ca. 4,5 m ²
	Grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5,5 m ²

Die Satttheit der „**FARBE**“ kommt erst bei zwei Anstrichen richtig zur Geltung. Deshalb empfehlen wir – auch aus optischen Gründen - zwei Anstriche.

Je dunkler, rauer und saugfähiger der Untergrund ist, desto größer ist der Farbverbrauch. Das gleiche gilt auch für leuchtende Farbtöne, wie Rot, Gelb oder Pink.

Exakte Verbrauchsmengen können nur durch einen Probeanstrich, z.B. mit einem Gläschen unserer „**Kleinen**“ ermittelt werden.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Schimmelpilzen, Algen, Moosen, Sinterschichten, Verschmutzungen, Resten von Trennmitteln, Öle, Wachse, Harze etc. sein.

Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein

Glänzende Anstriche müssen vorher angeraut werden. Leimfarbenanstriche und lose Altanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen.

Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort wird empfohlen, Untergründe mit unserem „GEL“ vorzustreichen. Hierzu bitte das technische Merkblatt zu das „GEL“ beachten.

Bei Bedenken oder unbekanntem Untergrund sollte immer eine Haftungsprüfung durchgeführt werden. Hierzu eine kleine Fläche schleifen, reinigen und streichen. Nach 12 Std. wird ein Kreppband oder Klebestreifen fest auf den Anstrich gedrückt und wieder ruckhaft entfernt. Bleiben keine Rückstände am Band hängen, ist der Untergrund für Farben und Lacke tragfähig.

Verarbeitung

Unsere „FARBE“ bitte vor Gebrauch gründlich aufrühren, eine Wasserzugabe von max. 10 Volumen % ist möglich. Dies kann aber die die Verarbeitungseigenschaften verändern und das Deckvermögen beeinflussen.

Empfohlen werden zwei Anstriche im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren.

Optimale Strukturergebnisse lassen sich mit einer 5 – 8 mm florigen Mikrofaserrolle erzielen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde immer auf gleiche Chargennummern (Materialfertigungsnummern) achten, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

Lagerung

Technisches Merkblatt – Stand 20.03.2021

apprico – die manufaktur gbr

Rheinstrasse 2
D-76532 Baden-Baden

+49 (0) 176 400 22 421
service@apprico-colours.de

Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sollten luftdicht verschlossen werden und möglichst schnell aufgebraucht werden. Lagerung in Originalgebinden: ca. 12 Monate

Trockenzeit

Bei 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 4-6 Stunden. Niedrigere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Die Angaben der Trocknungszeit sind unbedingt einzuhalten, auch wenn der Anstrich trocken erscheint! Durch zu frühen Auftrag einer zweiten Schicht kann der Anstrich wieder an gelöst werden und das Deckvermögen wird beeinträchtigt. Insbesondere gilt dies für Farbtöne, die aus einer farblosen Basis gemischt wurden.

Werkzeuge

Pinsel: Zum Verarbeiten der „FARBE“ ist ein Heizkörper-Pinsel besonders geeignet. Es kann aber auch jede andere Pinselart verwendet werden, auf gute Qualität sollte allerdings geachtet werden.

Mikrofaserrolle: Auf glatten Untergründen empfehlen wir eine kurzflorige, abgepolsterte (6-8 mm Farbrolle für Dispersionsfarbe. (Profis) Wenn Du nicht so geübt bis, nimm eine Mikrofaserrolle mit 16 mm.

Mit diesen Rollen schafft man eine glatte, sehr ebenmäßige Oberfläche. Diese gibt es auch als Heizkörperrolle. Nutze auch ein Farbgitter zum Abstreifen. Auf Raufaser oder größeren Untergründen ist eine langflorige Rolle besser geeignet.

Passendes Profiwerkzeug findest Du bei uns im Shop. Sollte das Benötigte nicht dabei sein, melde Dich bei uns, wir helfen Dir gerne unter service@apprico-colours.de

Die „FARBE“ lässt sich auch spritzen.

Während des Spritzauftrag sollte der Anstrich mit einer Farbrolle verschlichtet werden. um eine Fleckbildung zu vermeiden.

Airless-Spritzverfahren:

Verfahren:	Viskosität	Düse	Druck	Spritzwinkel
Airless	5 – 10%	0,53 – 0,63 mm	ca. 150 bar	40° - 80°

Technisches Merkblatt – Stand 20.03.2021

apprico – die manufaktur gbr

Rheinstrasse 2
D-76532 Baden-Baden

+49 (0) 176 400 22 421
service@apprico-colours.de

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Technische Daten

Bindemittel Kunstharzdispersion, Dichte / spez. Gewicht ca. 1,70 g/ml Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sD 0,1 [m] nach EN ISO 7783-2, Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1. Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. VOC-Gehalt EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Unsere „FARBE“ enthält max. 1 g/l VOC.

Gefahrenhinweise (EU):

EUH 208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol und Nebel nicht einatmen.

EUH 210 Sicherheitsdatenblatt findest Du unter apprico-colours.de/downloads

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise beachten:

- P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362 +364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
- P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs sind zu vermeiden. Während der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112 Produktcode M-DF 01.

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichs Kenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Für nähere Informationen wende Dich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Deine gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand Merkblatt: 20. März 2021