



Produkt-Datenblatt apprico COLOURS® - Die "TAPETE"

Qualitätsstufe:

crocodile

Freigegebene Anwendungsbereiche					
	Boden	Wand, Decke	Indirekter Nassbereich	Direkter Nassbereich	Fassade
Grundierung	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser	Mapei Decor Shower System	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser
Abdichtung	-	-	-	Mapei Decor Shower System	-
Kleber	FFT glue	FFT glue	FFT glue	Mapei Decor Shower System	FFT waterglue
Versiegelung	FFT seal + hardener	FFT seal + hardener (optional)	FFT seal + hardener	Mapei Decor Shower System	FFT seal + hardener

Technische Daten:

Brandverhalten: B1

Beschichtungsart: PVC

Gesamtgewicht: 330 g/m²

Trägergewebe: PES

Materialdicke: 0,37 mm

Max. Abmessung: 51,00 m x 20,00 m

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die „Tapezierinformationen“ weiter unten!

Technisches Merkblatt – Stand 01.03.2022

apprico – die manufaktur gbr

Rheinstrasse 2
D-76532 Baden-Baden

+49 (0) 171 756 810 2
service@apprico-colours.de

Qualitätsstufe:

mammoth

Freigegebene Anwendungsbereiche			
	Boden	Wand, Decke	Indirekter Nassbereich
Grundierung	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser
Kleber	FFT glue	FFT glue	FFT glue
Versiegelung	FFT seal + hardener	FFT seal + hardener (optional)	FFT seal + hardener

Technische Daten:

Brandverhalten: B1

Zertifikat: Oeko-Tex@ Standard 1001 FSC@

Gesamtgewicht: 190 g/m²

Trärgewebe: Vlies Materialdicke: 0,23 mm

Max. Abmessung: 1,50 m x 20,00 m

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die „Tapezierinformationen“ weiter unten!

Qualitätsstufe:

spider

Freigegebene Anwendungsbereiche	
	Wand, Decke
Grundierung	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser
Kleber	FFT glue

Technische Daten:

Brandverhalten: B1

Zertifikat: Oeko-Tex® Standard 100

Gesamtgewicht: 235 g/m²

Trägergewebe: PES

Materialdicke: 0,40 mm

Max. Abmessung: 3,00 m x 20,00 m

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die „Tapezierinformationen“ weiter unten!

Qualitätsstufe:

snake

Freigegebene Anwendungsbereiche	
	Wand, Decke
Grundierung	FFT primer 1:1 verdünnt mit Wasser
Kleber	FFT packaged glue

Technische Daten:

Brandverhalten: B1

Zertifikat: Oeko-Tex® Standard 100

Gesamtgewicht: 110 g/m²

Material: PES

Materialdicke: 0,20 mm

Max. Abmessung: 3,00 m x 20,00 m

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die „Tapezierinformationen“ weiter unten!

Tapezierinformationen

Bitte unbedingt beachten:

Das Anbringen der Tapete im direkten Nass-Bereich, auf dem Boden und der Fassade wird ausdrücklich nur durch geschulte und zertifizierte Verarbeiter empfohlen!

Reklamationen durch nicht zertifizierte Verarbeiter können nicht anerkannt werden. Bei Bedarf in diesen Bereichen vermitteln wir gern einen zertifizierten Verarbeiter.

crocodile

Das crocodile ist für den Einsatz Boden, Wand, Decke, im indirekten Nassbereich & direkten Nassbereich (ausgenommen Bodenfläche) und Fassaden geeignet.

Für jeden Einsatz gibt es einen speziellen Aufbau, an den man sich halten muss.

Wand, Decke und indirekter Nassbereich

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei Mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT crocodile anbringen
5. optional: Versiegelung FFT seal + hardener oder Mapei Decor Shower System

Direkter Nassbereich

1. Untergrund abdichten nach geltender Abdichtungsnorm mit Mapei Decor Shower System
2. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
3. Untergrund grundieren mit Mapei Decor Shower System
4. Klebstoff mit TKB A4 Zahnung auf Fläche auftragen mit Mapei Decor Shower System
5. FFT crocodile anbringen
6. Versiegelung mit Mapei Decor Shower System

weitere Informationen und Anwendungstipps zum Mapei Decor Shower System finden Sie in der Broschüre

Boden

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei Mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT crocodile anbringen
5. Versiegelung FFT seal + hardener

Fassade

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT waterglue (5% verdünnt mit Wasser) mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT crocodile anbringen
5. Versiegelung FFT seal + hardener

Technisches Merkblatt – Stand 01.03.2022

apprico – die manufaktur gbr

Rheinstrasse 2
D-76532 Baden-Baden

+49 (0) 171 756 810 2
service@apprico-colours.de

mammoth

Das mammoth ist für den Einsatz Boden, Wand, Decke und indirekten Nassbereich geeignet. Für jeden Einsatz gibt es einen speziellen Aufbau, an den man sich halten muss.

Wand, Decke und indirekter Nassbereich

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei Mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT mammoth anbringen
5. optional: Versiegelung FFT seal + hardener oder Mapei Decor Shower System

Boden

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei Mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT watrglue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT mammoth anbringen
5. Versiegelung FFT seal + hardener

spider

Das spider ist für den Einsatz Wand und Decke geeignet. Für jeden Einsatz gibt es einen speziellen Aufbau, an den man sich halten muss.

Wand und Decke

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei Mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT spider anbringen

snake

Das snake ist für den Einsatz Wand und Decke geeignet.
Für jeden Einsatz gibt es einen speziellen Aufbau, an den man sich halten muss.

Wand und Decke

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei Mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT snake anbringen

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichs Kenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Für nähere Informationen wende Dich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Deine gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand Datenblatt: 01. März 2022